

Serie B400

**OKI**<sup>®</sup>  
PRINTING SOLUTIONS



Las impresoras más versátiles para grupos pequeños de trabajo—con características de grupo de trabajo mediano

B410d  
B410dn  
B420dn  
B430d  
B430dn





## Rápidas, confiables y ricas en características, las impresoras de la Serie B400 incrementan la productividad y mejoran el resultado final.

### Características de la Serie B400:

- Velocidad de impresión de 30 ppm; 5.5 segundos para imprimir la primera página<sup>1</sup>
- Resultados nítidos y bien definidos en hasta 1200 x 1200 dpi<sup>2</sup>
- Configuración de tóner y tambor de imagen por separado para un menor costo operativo
- Compatible con Windows<sup>®</sup> Vista<sup>®</sup>, XP, 2003 y 2000; Mac<sup>®</sup> OS X 10.3 y superior
- Procesador de 297 MHz
- Actualizable a 320 MB RAM<sup>4</sup>
- Puertos estándar USB y paralelo; disponible con conectividad para servidor de impresión interno
- Segunda bandeja opcional para 530 hojas
- 1 año de garantía limitada con intercambio al día siguiente<sup>5</sup>; 5 años de garantía limitada para los cabezales de impresión
- Soporte técnico personalizado, con llamada sin cargo durante las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año<sup>5</sup>

La Serie B400 de impresoras digitales monocromáticas de OKI Printing Solutions le darán a usted más opciones, de manera que nunca más tendrá que conformarse con un rendimiento común.

Si lo que busca es mejorar la productividad y disminuir los costos de operación de su empresa, la Serie B400 le ofrece esto y mucho más.

Para empezar, los cinco modelos de la Serie B400 imprimen hasta 30 ppm y entregan la primera hoja en tan sólo 5.5 segundos.<sup>1</sup> Los resultados en blanco y negro que se obtienen son nítidos y bien definidos con una resolución de hasta 1200 x 1200 dpi<sup>2</sup>, usan un sistema de dos piezas de consumibles para un rendimiento más durable y un menor costo operativo.

Todas las impresoras de la Serie B400 vienen con un estándar de impresión dúplex (ambos lados), que hace que el usuario tenga menos intervenciones y haya un ahorro en los costos de papel. Los modelos B410 y B430 tienen una capacidad estándar de papel de 250 hojas y se pueden equipar con una segunda bandeja opcional para 530 hojas. La B420dn tiene una capacidad estándar de 530 hojas que también se puede incrementar con una segunda bandeja para 530 hojas.

En términos de durabilidad y confiabilidad, las impresoras de la Serie B400 son fuertes—con un ciclo mensual de trabajo de hasta 70,000 páginas.<sup>3</sup>

Adecuadas para cualquier entorno de trabajo – Las impresoras de la Serie B400, con su tamaño compacto, se adaptan a cualquier espacio de trabajo.

Todas tienen emulación PCL<sup>®</sup> 5e, y los modelos B430 tienen emulación PostScript<sup>®</sup> 3<sup>™</sup> estándar. Todas funcionan igualmente bien con los sistemas operativos Windows<sup>®</sup> más comunes y Mac<sup>®</sup> OS 10.3 y superior.

Con las interfases USB y paralela, todas las impresoras de la Serie B400 ofrecen múltiples opciones de conectividad. Equipados con un servidor de impresión OkiLAN<sup>®</sup>, los modelos B410dn, B420dn y B430dn realizan impresiones a través de la red de manera más conveniente—lo que se traduce en un costo mucho menor por usuario, un tema vital cuando la red de su oficina crezca y expanda su funcionalidad.

**Respaldada por un soporte incomparable.** OKI Printing Solutions tiene plena confianza en el desempeño de la Serie B400, por ello otorga una garantía líder en la industria de 5 años para los cabezales de impresión y de un año para la impresora con reposición al día siguiente.<sup>5</sup>

Si necesita ayuda técnica—24/7/365—puede hablar directamente con un experto en los EE.UU. llamando al 800.OKI.DATA (800.654.3282).<sup>5</sup>

**La Serie B400: ESPERE MÁS versatilidad de OKI Printing Solutions.**

## LA SERIE B400 BAJO LA LUPA



Panel del operador de las impresoras B420dn y B430d/dn: Pantalla de LCD de 16 caracteres x 2 líneas; acceso cómodo al estado de la impresora y a las funciones del menú por medio de botones grandes y marcados con claridad (también disponible a través del procesador de la impresora en la PC<sup>6</sup>)



Panel del operador de la impresora B410d/dn: Pantalla de LCD de 16 caracteres x 2 líneas; acceso al estado de la impresora y a las funciones a través del procesador de la impresora en la PC

Capacidad del tóner: todos los modelos – 3,500 páginas; B420dn y B430d/dn – 7,000 páginas; B420dn solamente – 10,000 páginas

Velocidad de impresión de hasta 30 ppm<sup>1</sup>

Visor de pantalla LCD

Bandeja multipropósito: B420 dn/ B430d/dn – capacidad para 50 hojas, B410d/dn – hoja única

B410d/dn y B430d/dn – capacidad estándar para 250 hojas; B420dn – capacidad estándar para 530 hojas

2a bandeja opcional para 530 hojas

Resolución: B430d/dn – 1200 x 1200 dpi, B410d/dn y B420dn – 2400 x 600 dpi

Capacidad de impresión dúplex (ambos lados) estándar en todos los modelos

Memoria estándar: B430d/dn – 64 MB, B410d/dn y B420dn – 32 MB  
Memoria máx: B430d/dn – 320 MB, B410d/dn y B420dn – 288 MB

Alto ciclo de trabajo mensual: B420dn y B430d/dn estimado en 70,000 páginas; B410d/dn estimado en 50,000 páginas



<sup>1</sup> Resultados de rendimiento publicados en base a pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.

<sup>2</sup> B430d/dn solamente; B410d/dn y B420dn hasta 2400 x 600 dpi

<sup>3</sup> B420dn y B430d/dn; B410d/dn hasta 50,000 páginas/mes.

<sup>4</sup> B430d/dn solamente. Los DIMs de memoria se venden por separado.

<sup>5</sup> Disponible sólo en los EE.UU. y Canadá.

<sup>6</sup> Disponible con la instalación de la extensión de la red.

# Serie B400

Especificaciones			
Rendimiento	Velocidad de impresión	Hasta 30 páginas por minuto <sup>1</sup>	
	CPU	297 MHz	
	Tiempo para imprimir la primera página	5.5 segundos <sup>1</sup>	
	Resolución de impresión	B410d/dn y B420dn – 2400 x 600 dpi; B430d/dn – 1200 x 1200 dpi	
	Ciclo de trabajo (páginas/mes)	B410d/dn – 50,000; B420dn y B430d/dn – 70,000	
Compatibilidad	Emulaciones	B410d/dn y B420dn – PCL <sup>2</sup> 5e; PCL 6; IBM <sup>3</sup> ProPrinter <sup>3</sup> III XL; Epson <sup>3</sup> FX; B430d/dn – PostScript <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup> ; PCL <sup>2</sup> 5e; PCL 6; IBM <sup>3</sup> ProPrinter <sup>3</sup> III XL; Epson <sup>3</sup> FX	
	Sistemas operativos	Windows <sup>3</sup> Vista/Vista x64, XP Home Edition/Professional/x64 Edition, 2003 Server/x64 Edition, Enterprise Server/x64 Edition, Data Center Server/x64 Edition, 2000 Workstation/Professional/ Server/Advanced Server (SP4 o posterior); Mac <sup>3</sup> OS X 10.3 y superior	
Conectividad	Interfases estándar	B410d y B430d – USB v2.0, Paralelo; B410dn, B420dn y B430dn – USB v2.0, Paralelo, tarjeta de servidor de impresión interno Ethernet OkilAN 10/100 Base-TX	
Memoria	RAM estándar	B410d/dn y 420dn – 32 MB; B430d/dn – 64 MB	
	RAM máxima	B410d/dn y 420dn – 288 MB; B430d/dn – 320 MB <sup>2</sup>	
Manejo de papel	Dúplex	Estándar en todos los modelos	
	Capacidad estándar de papel	B410d/dn – 251 hojas (bandeja estándar para 250 hojas + BMP para 1 hoja) B430d/dn – 300 hojas (bandeja estándar para 250 hojas + BMP para 50 hojas) B420dn – 580 hojas (bandeja estándar para 530 hojas + BMP para 50 hojas)	
	Bandeja multipropósito (BMP)	B410d/dn – una hoja; B420dn y B430d/dn – 50 hojas	
	Capacidad adicional de papel	Segunda bandeja opcional para 530 hojas Carta/Oficio Universal	
	Capacidad máxima de papel (con 2a. bandeja opcional + BMP)	B410d/dn – 781 hojas (con bandeja opcional para 530 hojas) B430d/dn – 830 hojas (con bandeja opcional para 530 hojas) B420dn – 1,110 hojas (con bandeja opcional para 530 hojas)	
	Tipos de papel	Carta, Oficio, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5; C5, C6, DL, Com 9, Com 10 y sobres Monarca	
	Tamaño del papel	3.4" x 5.5" min. a 8.5" x 14" máx.	
	Salida estándar de papel	150 hojas con la cara hacia abajo	
	Salida alternativa de papel	50 hojas con la cara hacia arriba	
	Peso del papel	Bandeja principal para 250 hojas y bandeja opcional para 530 16 lb. – 32 lb. bond (60 – 120 gsm); 50/alimentación manual de hoja única 16 lb. – 43 lb. bond (60 – 163 gsm)	
	Fuentes residentes	Fuentes escalables	Todos los modelos – 87 fuentes PCL; B430d/dn solamente – 136 fuentes PostScript
		Fuentes PCL Bitmap	Impresora de línea; OCR-A/B
Códigos de barra		UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interpaginado 2 de 5, Cód. 39, Cód. 128, EAN/UCC 128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET	
Consumibles	Cartucho de tóner <sup>3</sup>	3,500 páginas <sup>3</sup> – todos los modelos; 7,000 páginas <sup>4</sup> – B420dn y B430d/dn; 10,000 páginas <sup>4</sup> – B420dn solamente	
	Tambor de imagen	25,000 páginas <sup>5</sup> – todos los modelos	
Características físicas	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	B410d/dn y B430d/dn – 14.5" x 15.6" x 10.6" (36.9 cm x 39.5 cm x 26.8 cm); B420dn – 14.5" x 15.6" x 11.7" (36.9 cm x 39.5 cm x 29.72 cm)	
	Peso	24 lb. (10.8 kg)	
	Consumo de energía	Típico 450W; Pico 800W; Inactiva 70W	
Garantía	Impresora	1 año de garantía limitada para las partes y mano obra con intercambio al día siguiente <sup>6</sup>	
	Cabezales de impresión	5 años de garantía limitada para los cabezales de impresión LED	

<sup>1</sup> Resultados de rendimiento publicados en base a pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.

<sup>2</sup> Los DIM de memoria se venden por separado.

<sup>3</sup> Rendimiento declarado conforme al estándar ISO/IEC 19752. Todos los modelos se despachan con cartucho de tóner "inicial" para 1,500 páginas.

<sup>4</sup> Vida estimada, en impresión continua (puede variar según el número de páginas impresas por trabajo).

<sup>5</sup> Disponible sólo en los EE.UU. y Canadá.

Información para ordenar		
Descripción	Números de parte	
B410d – Tan (120V)	62431101	
B410dn – Tan (120V)	62431103	
B420dn – Tan (120V)	62431203	
B430d – Tan (120V)	62431301	
B430dn – Tan (120V)	62431303	
<b>Opciones</b>		
Mecanismo 2a bandeja – Tan	43990701	
DIMM de expansión de memoria 32 MB <sup>2</sup>	70057301	
DIMM de expansión de memoria 256 MB <sup>2</sup>	70057401	
<b>OKicare<sup>®</sup> Extensiones de Garantía OKicare<sup>®</sup></b>		
B410/420/430 2 años de intercambio	Canadá	38005012
B410/420/430 3 años de intercambio		38005013
B410/420/430 2 años en depósito		38004812
B410/420/430 3 años en depósito		38004813
<b>Consumibles (Tipo 9)</b>		
Cartucho de tóner: Duración promedio – 3,500 pág. <sup>3</sup>	43979101	
Cartucho de tóner (B420dn y B430d/dn solamente):		
Duración promedio – 7,000 pág. <sup>3</sup>	43979201	
Cartucho de tóner de alta capacidad (sólo B420dn):		
Duración promedio – 10,000 pág. <sup>3</sup>	43979206	
Tambor de imagen (todos los modelos):		
Duración promedio – 25,000 pág. <sup>4</sup>	43979001	
<b>Papel para impresión</b>		
Hojas por caja		
Papel blanco brillante (32 lb.): 8.5" x 11" 500	52206101	Papel
SynFlex <sup>™</sup> (resistente al agua y rasgaduras)		
8.5" x 11"	100	52205901
Sobres Premium (tamaño #10):	100	52206301
Sobres Premium (tamaño #10):	500	52206302

Para más información sobre las impresoras digitales monocromáticas y los consumibles de OKI Printing Solutions, incluidos los programas OKicare<sup>®</sup> de servicio extendido: 1.800.OKI.DATA (800.654.3282).<sup>5</sup>

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Los productos descriptos pueden no estar disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su oficina local por disponibilidad en la región.

© 2009 Oki Data Americas, Inc. OKI, OkilAN, OKicare Reg. T.M., M.D., M.R., Oki Electric Industry Co., Ltd. Overnight Exchange logo, 7-Day/24-Hour logo, SynFlex T.M., Oki Data Americas, Inc. Windows, Windows NT, Vista, Reg. T.M., Microsoft Corp. PCL Reg. T.M., Hewlett-Packard Co. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. IBM, ProPrinter Reg. T.M., International Business Machine, Inc. Epson Reg. T.M., Seiko Epson Corp. Mac Reg. T.M., Apple, Inc. PostNet Reg. T.M., USPS. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

## OKI DATA AMERICAS, INC.

**USA**  
2000 BISHOPS GATE BLVD.  
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620  
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)  
FAX: 856.222.5320

**CANADA**  
2735 MATHESON BLVD. EAST  
MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 4M8  
TEL: 905.238.4250  
FAX: 905.238.4421

**LATIN AMERICA**  
2000 BISHOPS GATE BLVD.  
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620  
TEL: 856.231.0002  
FAX: 856.222.5071

**OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**  
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO  
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590  
MÉXICO, D.F.  
TEL: 55.5263.8780  
FAX: 55.5250.3501

**OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.**  
AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100  
BLOCO C – 4º ANDAR  
04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL  
TEL: 11.3444.3500  
FAX: 11.3444.3502

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM

